


PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy MIG [%]	Typ podajnika	Szpula drutu [kg]/[mm]	Średnica drutu [mm]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
400	MIG 50 - 300 TIG 10 - 300 MMA 10 - 250	60	wbudowany, 4 - rolkowy	≤ 15 / Ø200/300	0.8 / 1.0 / 1.2	42	920 x 470 x 740

Dodatkowe funkcje: PULSE / DUAL PULSE, 2T/4T, indukcyjność, zmiana biegunowości, programy synergiczne, Spool Gun, test drutu, Wave Control, SLOW FEED, HOT START, ARC FORCE, VRD

INFORMACJE

SPARTUS® EasyMIG 330DP to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/ MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG / TIG wynosi 300A, a dla metody MMA – 250A. Urządzenia zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów, wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

EasyMIG 330 DP wyposażony jest w programy synergiczne do spawania MIG/MAG, w zakresie średnic 0,8 - 1,2 mm, z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Dodatkowym atutem urządzenia jest opcja spawania prądem pulsującym (pulse/dual pulse). Zastosowanie podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG umożliwia uzyskanie spoiny o jakości i estetyce porównywalnej do metody TIG.

PODAJNIK DRUTU


Profesjonalny cztero-rolkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Wytrzymała, zwarta konstrukcja typu kompakt, sprawia, że jest to doskonałe urządzenie do pracy w trudnych warunkach, z możliwością zamontowania butli z gazem technicznym na podwoziu urządzenia.



GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Easy** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.**

SPARTUS® EasyMIG 330DP



WYPOSAŻENIE PAKIETU:

- uchwyt SPARTUS® Easy 360 3m
- przewodnik drutu stalowy
- 2x rolka dociskowa
- 4x rolka prowadząca (2x 0.8-1.0V i 2x 1.0-1.2V fi30)
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

