

SPARTUS®



POZYCJONERY SPAWALNICZE SPARTUS®

15P | 30P | 50P | 100P

■ SPARTUS® – POZYCJONERY SPAWALNICZE STWORZONE DLA PRECYZJI I WYGODY

Pozycjonery spawalnicze SPARTUS® to niezastąpione urządzenia, które znacząco podnoszą efektywność i jakość pracy podczas spawania elementów. Umożliwiają płynne i precyzyjne obracanie detali, dzięki czemu spawacz może skupić się na prowadzeniu łuku i uzyskiwaniu idealnych spoin.

Jednofazowe zasilanie 230V sprawia, że są niezwykle uniwersalne i doskonale sprawdzają się w każdych warunkach warsztatowych. Płynna regulacja prędkości obrotowej oraz możliwość zmiany kierunku pozwalają optymalnie ustawić detal, co przekłada się na większy komfort pracy i powtarzalność rezultatów.



Solidna i stabilna konstrukcja pozycjonerów SPARTUS® gwarantuje niezawodność, a intuicyjna obsługa skraca czas przygotowania do spawania. Dzięki kompatybilnym akcesoriom, takim jak uchwyty tokarskie czy sterowanie nożne, urządzenia te stają się jeszcze bardziej wszechstronne i funkcjonalne.

Pozycjonery SPARTUS® to profesjonalne wsparcie zarówno w produkcji seryjnej, jak i przy pojedynczych realizacjach, wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja, ergonomia i wysoka jakość spoin.

POZYCJONER SPAWALNICZY SPARTUS® 15P

Kod produktu: SP020-00-015P



PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	~1 x 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Nośność pozioma	15kg
Nośność pionowa	7,5kg
Średnica stołu roboczego	205mm
Wysokość stołu roboczego	270mm
Kąt nachylenia stołu roboczego	0 - 90°
Prędkość obrotowa stołu roboczego	1 -12obr/min
Silnik	20W
Wymiary	320 x 320 x 270mm
Waga	9kg
Kompatybilne uchwyty	80P

Pakiet zawiera:

- kaseta sterownicza
- sterowanie nożne przewodowe

Kompatybilne uchwyty tokarskie:

SPARTUS® 80P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
2 - 70mm

Kod produktu: SP029-00-080P

POZYCJONER SPAWALNICZY SPARTUS® 30P

Kod produktu: SP020-00-030P



PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	~1 x 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Nośność pozioma	30kg
Nośność pionowa	15kg
Średnica stołu roboczego	315mm
Wysokość stołu roboczego	400mm
Kąt nachylenia stołu roboczego	0 - 90°
Prędkość obrotowa stołu roboczego	1 -12obr/min
Silnik	80W
Wymiary	380 x 380 x 400mm
Waga	35kg
Kompatybilne uchwyty	80P / 200P / 201P

Pakiet zawiera:

- kaseta sterownicza
- wtyczka sterowania
- sterowanie nożne przewodowe




Zakres średnic
szczęk mocujących:
2 - 70mm

Kod produktu: SP029-00-080P

Kompatybilne uchwyty tokarskie:

SPARTUS® 80P / 200P / 201P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
10 - 210mm

Kod produktu: SP029-00-200P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
10 - 300mm

Kod produktu: SP029-00-201P

POZYCJONER SPAWALNICZY
SPARTUS® 50P

Kod produktu: SP020-00-050P



PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	~1 x 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Nośność pozioma	50kg
Nośność pionowa	25kg
Średnica stołu roboczego	315mm
Wysokość stołu roboczego	400mm
Kąt nachylenia stołu roboczego	0 - 90°
Prędkość obrotowa stołu roboczego	0.25 - 6obr/min
Silnik	120W
Wymiary	380 x 380 x 400mm
Waga	35kg
Kompatybilne uchwyty	80P / 200P / 201P

Pakiet zawiera:

- kaseta sterownicza
- wtyczka sterowania
- sterowanie nożne przewodowe



Zakres średnic
szczęk mocujących:
2 - 70mm

Kod produktu: SP029-00-080P

Kompatybilne uchwyty tokarskie:

SPARTUS® 80P / 200P / 201P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
10 - 210mm

Kod produktu: SP029-00-200P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
10 - 300mm

Kod produktu: SP029-00-201P

POZYCJONER SPAWALNICZY SPARTUS® 100P

Kod produktu: SP020-00-100P



PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	~1 x 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Nośność pozioma	100kg
Nośność pionowa	50kg
Średnica stołu roboczego	400mm
Wysokość stołu roboczego	500mm
Kąt nachylenia stołu roboczego	0 - 90°
Prędkość obrotowa stołu roboczego	0.5 - 5obr/min
Silnik	120W
Wymiary	490 x 530 x 500mm
Waga	70kg
Kompatybilne uchwyty	200P / 201P / 300P / 301P

Pakiet zawiera:

- kaseta sterownicza
- wtyczka sterowania
- sterowanie nożne przewodowe

Kompatybilne uchwyty tokarskie:

SPARTUS® 200P / 201P / 300P / 301P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
10 - 210mm

Kod produktu: SP029-00-200P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
10 - 300mm

Kod produktu: SP029-00-201P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
80 - 280mm

Kod produktu: SP029-00-300P



Zakres średnic
szczęk mocujących:
10 - 400mm

Kod produktu: SP029-00-301P

