

SPARTUS®



EasyMIG 420H

MAKSYMALNA MOC W PROSTEJ FORMIE



■ **SPARTUS® EasyMIG 420H** to przemysłowy półautomat inwertorowy typu Tower z wydzielonym podajnikiem drutu. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG oraz MMA, osiągając maksymalny prąd 420A dla obu procesów. Dzięki cyklowi pracy 60% przy 420A i 100% przy 350A, urządzenie gwarantuje stabilne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych.

■ PRECYZYJNA REGULACJA PARAMETRÓW

Panel sterujący wyposażono w cyfrowe wyświetlacze prądu i napięcia, umożliwiając dokładne ustawienia. W trybie MIG/MAG operator reguluje napięcie, prędkość podawania drutu oraz indukcyjność, a w trybie MMA – natężenie prądu spawania. Dodatkowe funkcje, takie jak Burn Back, test drutu czy przetłacznik 2T/4T, zwiększają komfort i precyzję pracy.

■ WYDZIELONY PODAJNIK DRUTU

Czterorolkowy podajnik zapewnia stabilne i niezawodne podawanie drutu, umożliwiając pracę z uchwytem o dużej długości. Oddzielna konstrukcja podajnika wydłuża zasięg całego zestawu, a dzięki uchwytemi transportowemu i kołom jest on wygodny w przemieszczaniu. Wydajny podajnik obsługuje duże szpule drutu do 15 kg i pozwala na pracę z najpopularniejszymi średnicami drutów od 0,8 do 1,6 mm.



■ SOLIDNA KONSTRUKCJA I MOBILNOŚĆ

Kompaktowa obudowa typu Tower osadzona na wózku transportowym gwarantuje stabilność i mobilność urządzenia. Konstrukcja pozwala na montaż dużej butli z gazem osłonowym, co ułatwia ciągłą pracę w warunkach przemysłowych. Wytrzymałe koła z przednią osią skrętną umożliwiają swobodne przemieszczanie całego zestawu.

■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyMIG 420H
- wydzielony podajnik drutu 4R
- zestaw jezdny
- przewód zespolony 5m
- uchwyt MIG SPP 360 3m
- 2 x rolka prowadząca 1.0 – 1.2V fi37
- + dodatkowo 2 x rolka prowadząca 0.8 – 1.0V fi37
- 2 x rolka prowadząca 1.0 – 1.2R fi37
- przewód masowy 3m
- instrukcja obsługi





SPARTUS® EasyMIG 420H to przemysłowy półautomat spawalniczy, łączący moc 420A, niezawodną elektronikę i wytrzymałą konstrukcję. Dedykowany do pracy w przemyśle ciężkim, produkcji i spawaniu konstrukcji, gwarantuje najwyższą jakość spoin i maksymalną wydajność.



EASYMIG 420H

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania MIG	80 - 420A
Cykl pracy MIG	60%
Napięcie wyjściowe pracy	18 - 35V
Typ podajnika	wydzielony, 4 - rolkowy
Szpuła drutu	≤ 15kg / Ø200/300mm
Średnica drutu	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6
Tryb pracy 2T/4T	tak

Dodatkowe funkcje MIG	Burn Back, indukcyjność, test gazu, test drutu
Prąd spawania	30 - 420A
Pobór prądu	30.7A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.93
Sprawność η	85%
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP21S
Waga	88,5kg
Wymiary	1060 × 420 × 1145mm

